

# 3800i



**Progettata per le applicazioni industriali più estreme, la 3800i non teme cadute a terra, infiltrazioni d'acqua e sporcizia. Affidabilità unica per anni di lavoro.**

## ROBUSTA E AFFIDABILE

I 3 anni di garanzia sono la più chiara conferma della qualità della 3800i. In ambiente industriale, dove la cura degli apparati elettronici non è una priorità, l'affidabilità e la robustezza del lettore di codici a barre è fondamentale per non rallentare o addirittura fermare l'attività frenetica degli operatori.

La 3800i ha un grado di protezione IP54 contro infiltrazioni d'acqua e polvere, resiste a cadute sul cemento fino a 2 metri di altezza e può lavorare a temperature fino a -30°C.

## LETTURA VELOCE E PRECISA

La lettura dei codici a barre viene trasmessa al computer in frazioni di secondo grazie alla tecnologia Imager. Codici rovinati e sbiaditi non sono un problema per la 3800i. Il decoder interno è in grado di ricostruirli velocemente.

Molto spesso la scansione dei codici deve essere fatta a distanza. Gli oltre due metri di lettura non costringeranno i vostri operatori a dover fare acrobazie per raggiungere i codici interessati.

## PUNTATORE LASER

Se l'ambiente è particolarmente luminoso può essere difficile vedere il raggio della 3800i. In questa situazione è disponibile come opzione un puntatore laser integrato che vi permetterà di "mirare" il codice a barre con precisione assoluta.

### CARATTERISTICHE:

- 3 anni di garanzia
- Protezione IP54
- Resiste fino a -30°C
- Distanza di lettura di 208 cm
- 270 scansioni al secondo
- Resiste a cadute da 2 metri
- Puntatore laser opzionale
- 213 grammi di peso
- Luce di conferma lettura
- Connessione cavo universale
- Lettura di codici rovinati

# LEXTER

TOSHIBA TEC AFFILIATED COMPANY

# Specifiche e applicazioni



## PRESTAZIONI

- 270 scansioni al secondo
- Fino a 270 decodifiche al secondo
- Raggio rosso da 630 NM
- Distanza di lettura:  
7,5 mil: 38 cm  
100% UPC: 71 cm  
15 mil: 78,7 cm  
20 mil: 107 cm  
55 mil: 208 cm
- Velocità orizzontale di 5,1 cm al secondo
- Risoluzione di 7.5 mil a 22,9 cm di distanza

## INTERFACCE

- Si collega a tutti i più diffusi PC e terminali tramite la base opzionale in emulazione tastiera, USB, RS232, emulazione penna, IBM 468x e IBM 469x

## CODICI LEGGIBILI

- Codebar, Code 39 (PARAF), Interleaved 2 di 5, Code 2 di 5, Matrix 2 di 5, Code 11, Code 93, Code 128, UPC, EAN/JAN, China Post, RSS.

## CONDIZIONI OPERATIVE

- Grado di protezione IP54 contro acqua e polvere
- Temperatura operativa da -30° a 50°C
- Resiste a umidità fino al 95%
- Resiste fino a 50 cadute da 2 metri sul cemento

## PESO e DIMENSIONI

Peso: 213 grammi  
Altezza: 16,3 cm



Magazzino



Celle frigorifere



Protezione dall'acqua



Staffa per veicolo



Carrucola per veicolo



Cavi di interfaccia

**LEXTER**

Via Nervesa, 2 - 20139 Milano  
Tel. 02.55.23.08.46 - FAX 02.53.97.449  
info@lexter.com - http://www.lexter.com