



Lettores manuale di codici a barre Linear Imager con tecnologia wireless Bluetooth® per ambienti industriali

La serie di prodotti PowerScan 7100 di Datalogic Scanning è una linea di robusti prodotti manuali per la raccolta dei dati. Il lettore cordless linear imaging PowerScan PBT7100 con tecnologia wireless Bluetooth® combina robustezza e durata con prestazioni di lettura istantanee, il tutto a un prezzo estremamente conveniente.

Il design ottico innovativo ed esclusivo di Datalogic Scanning della serie di lettori PowerScan 7100 combina le funzioni di lettura normalmente disponibili su modelli di lettori diversi in un singolo dispositivo: fino a 3 mil max di risoluzione codice; distanza di lettura da contatto a oltre 3,0 m e lettura codici ad ampio angolo. Il risultato è un lettore versatile, facile da usare e intuitivo che semplifica qualsiasi attività di lettura dei codici.

Insieme, l'hardware digitale ad alta velocità e gli algoritmi avanzati di decodifica di Datalogic Scanning producono tassi di lettura fino a 390 letture al secondo, rendendo i PowerScan 7100 i lettori industriali più veloci. Ecco perché i PD7100 sono soprattutto adatti per applicazioni ad "alta velocità" dove devono essere letti

migliaia di codici in un breve periodo di tempo.

Il collegamento wireless Bluetooth avviene attraverso la stazione base o connettendo il lettore direttamente a qualsiasi dispositivo compatibile Bluetooth® in commercio e garantisce all'operatore una mobilità fino ad un raggio di azione di 100mt.

La stazione base è offerta con due diverse combinazioni multi-interfaccia: quella Standard comprende RS-232, Keyboard Wedge, Wand Emulation e USB, la seconda multi-interfaccia comprende RS-232, IBM46xx e USB.

Un segnale acustico e l'esclusivo brevetto "Green Spot" di Datalogic direttamente sul codice, sono particolarmente utili per avere una conferma di buona lettura negli ambienti rumorosi.

Leggerezza e utilizzo istintivo combinati con un'eccezionale velocità di lettura rendono la serie di prodotti PowerScan 7100 la soluzione ideale per applicazioni intense di lettura dei codici.



Caratteristiche

- Velocità di lettura più rapida - 390 letture/secondo
- Datalogic Green Spot e segnalatore acustico per conferma di buona lettura
- Tecnologia wireless Bluetooth con campo d'azione fino a 100 m / 328 ft
- Connettività attraverso la stazione base o direttamente con altri dispositivi Bluetooth
- Protezione da acqua e particelle: IP65
- Resistenza a caduta fino a 2,0 m / 6,5 ft
- Protezione elettrostatica di 25 kV (scarica in aria)
- Opzione modello con puntatore per puntamento del codice ottimale



Specifiche Tecniche

COMUNICAZIONE RADIO

BLUETOOTH WIRELESS TECHNOLOGY

Protocollo: Bluetooth 2,0 certificato Classe 1
Radiofrequenza: 2,4 a 2,48 GHz
Raggio di azione radio (all'aperto): 100,0 m / 328,1 ft

CAPACITÀ DI DECODIFICA

1D / CODICI LINEARI

Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar™

CODICI POSTALI
CODICI STACKED

China Post
GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirezionali

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

BATTERIA

Numero di letture per ogni carica: 22.000 / 16 ore
Tempo di carica: Alimentazione esterna: 4 ore
Tipo di batteria: Lithium-Ion, 2400 mAh
In modalità operativa (tipica): BC70X0: 280 mA @ 5 VDC
Standby/In pausa (tipica): BC70X0: 210 mA @ 5 VDC
5 VDC +/- 5%; 7 ~ 14 VDC

CORRENTE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

LUCE AMBIENTE
PROTEZIONE ESD
RESISTENZA ALLA POLVERE E ALL'ACQUA
RESISTENZA ALLE CADUTE
TEMPERATURA

fino a 100.000 lux
25 kV
IP65
Sopporta 50 cadute da 2,0 m / 6,6' su cemento
Modalità operativa: -20 a 50 °C / -4 a 122 °F
Spento: -40 a 60 °C / -40 a 140 °F
5 ~ 95%

UMIDITÀ (NON-CONDENSANTE)

INTERFACCE

Interfaccia multipla RS-232 / USB / emulazione tastiera / emulazione penna
RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface

CARATTERISTICHE FISICHE

COLORI DISPONIBILI
DIMENSIONI

PESO

Giallo/Nero; Nero
Culla: 23,9 x 11,7 x 4,8 cm / 9,4 x 4,6 x 1,9 in
Lettore: 20,3 x 7,6 x 11,4 cm / 8,0 x 3,0 x 4,5 in
Culla: 326,2 g / 11,5 oz
Lettore: 354,4 g / 12,5 oz

PRESTAZIONI DI LETTURA

ANGOLO DI LETTURA
INDICATORI DI LETTURA

RAPPORTO DI CONTRASTO STAMPA (MINIMO)
RISOLUZIONE (MASSIMA)
SORGENTE LUMINOSA

VELOCITÀ DI LETTURA (MASSIMA)

Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): +/- 30°; Skew (Yaw): +/- 65°
Conferma di buona lettura Datalogic GreenSpot; LED di buona lettura; Segnale acustico (tono e volume programmabile)
15%
0,076 mm / 3 mils
Illuminazione: LED Array 630 ~ 670 nm
Puntatore: 630 ~ 680 nm VLD
390 scansioni/sec

RAGGIO D'AZIONE DELLA LETTURA

TIPICA PROFONDITÀ DI CAMPO

Distanza minima determinata dalla lunghezza del simbolo e dall'angolo di lettura.
I valori della profondità di campo dipendono dalla risoluzione di stampa, dal contrasto e dalla luce
5 mils: 1,5 a 14,0 cm / 0,6 a 5,5 in
7,5 mils: 0 a 44,0 cm / 0 a 17,3 in
10 mils: 0 a 60,0 cm / 0 a 23,6 in
13 mils: 0 a 80,0 cm / 0 a 31,5 in
20 mils: 0 a 119,0 cm / 0 a 46,9 in
40 mils: 2,0 a 240,0 cm / 0,8 a 94,5 in
Riflettente- 100 mils: 13,0 a 530,0 cm / 5,1 a 208,7 in
Riflettente- 55 mils: 5,0 a 300,0 cm / 2,0 a 118,1 in

NORME DI SICUREZZA

CLASSIFICAZIONE LASER

CONFORMITÀ AMBIENTALE
ORGANISMO DI CONTROLLO

Attenzione luce laser – Non fissare lo sguardo direttamente nel raggio; EN 60825-1 Class 1
Conforme a RoHS Cina; Conforme a RoHS EU
Il prodotto soddisfa i criteri di sicurezza e di legge per l'uso a cui è destinato
Si può fare riferimento alla Quick Reference Guide per la lista completa delle certificazioni

PROGRAMMI

DATALOGIC ALADDIN™

Il programma di configurazione Datalogic Aladdin è scaricabile gratuitamente

GARANZIA

3 Anni

Base Station/Caricatori

- BC7010 Base/Caricatore, RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-interfaccia
- BC7030 Base/Caricatore, RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-interfaccia

Batterie/Caricabatterie

- 11-0202 Carica batterie, 4 contemporaneamente, US T&L
- 11-0203 Carica batterie, 4 contemporaneamente, US Std
- 11-0204 Carica batterie, 4 contemporaneamente, Europe
- 11-0205 Carica batterie, 4 contemporaneamente, UK
- 11-0234 Pacco batteria



Custodie/fondine

- 11-0138 Supporto riscaldato, 36 VDC
- 11-0139 Supporto riscaldato, 24 VDC
- 11-0140 Supporto riscaldato, 48 VDC



Supporti

- 11-0110 Supporto mani libere
- 11-0111 Kit di montaggio universale
- 7-0404 Avvolgicavo

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Datalogic Scanning Inc. is under license.

© 2009 Datalogic Scanning Inc. All rights reserved. • Protected to the fullest extent under U.S. and international laws. • Copying or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic Scanning, Inc. Datalogic is a registered trademark of Datalogic S.p.A. in many countries and the Datalogic logo and Datalogic Aladdin are trademarks of Datalogic S.p.A. • PowerScan is a registered trademark of Datalogic Scanning Inc.

Other brand and product names may be trademarks of their respective owners. Product specifications are subject to change without notice.

DS-POWERSCANPBT7100-IT 20090306